




M716

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

M716 es una llanta radial para todas las posiciones que ofrece buena tracción y resistencia al desgaste irregular en aplicaciones regionales y buena resistencia a cortes en operaciones mixtas leves.

- * **DISEÑO DE BANDA** que brinda excelente resistencia al desgaste irregular.
- * **COMPUESTO EN BANDA DE RODAMIENTO** con resistencia a cortes en aplicaciones leves dentro y fuera de carretera.
- * **DISEÑO DE BANDA** con excelente tracción.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
215/75R17.5	TL	12	6,00	215	775	362	426	17,2	1600@100	1550@100	120