FICHA TÉCNICA

M857

APLICACIÓN
Dentro y fuera de carretera

POSICIÓN
Toda posición



▲ *Posición recomendada* ▲ *Posición opcional*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bridgestone M857 es una llanta radial diseñada para usarse en todas las posiciones en aplicaciones dentro y fuera de carretera. Cuenta con mayor resistencia a las ponchaduras o perforaciones.

DISEÑADOS PARA EL USO EN CAMIONES DE VOLTEO, CAMIONES DE BASURA Y VEHÍCULOS FORESTALES.

LOS RESISTENTES COMPUESTOS DE SU BANDA DE RODAMIENTO brindan resistencia a los cortes, el desgarramiento, las astillas y el desgaste irregular.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
11.00R20	TT	16	8,00	249	1082	487	294	15,7	3350@120	3000@120	110
11R22.5	TL	16	8,25	287	1072	482	297	15,2	3150@120	2900@120	110
12R22.5	TL	16	9,00	300	1084	488	294	15,9	3550@123	3150@123	110
13R22.5	TL	18	9,75	320	1124	506	283	16,2	3750@123	3350@123	110
255/70R22.5	TL	16	7,50	249	935	444	351	15,0	2500@120	2300@120	120
7.50R16	TT	14	6,00	211	805	362	395	15,9	1500@100	1400@100	130
9.00R20	TT	14	7,00	258	1018	458	313	14,7	2500@105	2300@105	110

BRIDGESTONE