



FICHA TÉCNICA

R150

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Llanta radial Bridgestone R150 para uso en ejes direccionales, tracción moderada y arrastre en caminos regionales pavimentados.

- *DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO DE CINCO COSTILLAS que ofrece una maniobrabilidad precisa y excelente tracción.
- *PROTECCIÓN EN AMBOS COSTADOS, que brindan mayor resistencia a daños por abrasión y cortes, incrementando la durabilidad.
- *EXPULSORES DE PIEDRAS para minimizar los daños en el casco.
- *GRAN ESTABILIDAD DIRECCIONAL Y ALTA RESISTENCIA AL HIDROPLANEADO.
- *SUS HOMBROS LISOS Y REDONDEADOS optimizan la estabilidad y minimizan su desgaste.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi) DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
12R22.5	TL	16	9,00	300	1085	515	293	15,8	3550@123 3150@123	120