




FICHA TÉCNICA

R155

APLICACIÓN
Urbana



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bridgestone R155 es una llanta radial desarrollada para su uso en ejes direccionales y tracción moderada para camiones ligeros y Busetas, en carreteras pavimentadas en aplicaciones urbanas.

- * MAYOR PROFUNDIDAD DE ESTRÍAS.
- * RANURAS PROTECTORAS EN LOS LATERALES.
- * MAYOR KILOMETRAJE.
- * MAYOR RESISTENCIA al roce y a los impactos sobre el producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
215/75R17.5	TL	12	6,00	215	778	364	421	15,0	1700@102	1600@102	100