




# R163

**APLICACIÓN**  
Urbana



**POSICIÓN**  
Toda posición



▲ Posición recomendada    ▲ Posición opcional

## TECNOLOGÍAS



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bridgestone R163 es una llanta radial desarrollada para su uso en ejes direccionales y con tracción moderada de camiones y autobuses, en aplicaciones urbanas sobre carretera.

- \* **CEJA REFORZADA CON LA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA COOLING FIN**, que reduce la temperatura en la región de la ceja durante su uso aumentando la renovabilidad del casco.
- \* **CONSTRUCCIÓN OPTIMIZADA** para una menor resistencia al rodamiento.
- \* **COMPUESTOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA** para un mejor agarre en mojado brindando mayor seguridad.
- \* **MAYOR DURABILIDAD DE LA CARCASA**, proporcionando mayor capacidad de renovado.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
295/80R22.5	TL	16	9,00	300	1068	497	307	22,3	3550@123	3150@123	100