




R184

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ *Posición recomendada*

▲ *Posición opcional*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Llanta Bridgestone para todas las posiciones con protección en hombros contra cortes e impactos para una mayor duración de vida y gran renovabilidad.

***DISEÑO DE CINCO COSTILLAS** recomendado para ejes delanteros de camiones y remolques de plataforma baja.

***SUS MÚLTIPLES RANURAS TRANSVERSALES** evacuan de manera muy eficiente el agua logrando un agarre firme en carreteras mojadas.

***LOS HOMBROS CONTINUOS** ayudan a combatir daños como resultado de la fricción de las maniobras.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
255/70R22.5	TL	16	7,50	255	930	419	342	12,7	2500@115	2300@115	100