




FICHA TÉCNICA

R238

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición



▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bridgestone R238 es una llanta de calidad superior para todas las posiciones de camiones ligeros y busetas, que resiste la rigurosidad de ambientes de alta fricción en aplicaciones regionales.

- * LAS CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS DE LA CARCASA Y EL DISEÑO DE COSTILLAS contribuyen a resistir el daño producido por los roces con los bordes de la acera y la fricción propia de las maniobras, lo que prolonga su vida útil.
- * EL DISEÑO COMPLEMENTA LA LLANTA para todas las posiciones Bridgestone R268 Ecopia, que se encuentra disponible en tamaños más grandes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
215/75R17.5	TL	16	6,00	224	780	364	421	11,9	2180@125	2180@125	120
245/70R19.5	TL	16	6,75	236	846	393	387	14,2	2060@110	1950@110	120